

УДК 622.242

АНАЛІЗ ТЕПЛОПОТОКІВ ШКІВА СТРІЧКОВО-КОЛОДКОВОГО ГАЛЬМА БУРОВОЇ ЛЕБІДКИ

Д.Ю. Журавльов, О.Ю. Журавльов, Т.В. Яців, М.М. Лях

*IФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42195,
e-mail: public@nung.edu.ua*

Стаття присвячена аналізу тепlopотоків шківа та оцінці значення основного гальма лебідки бурової установки під час виконання основних технологічних операцій. Відмічено негативний вплив високої температури гальмівного шківа на його довговічність та якісні показники гальмування в процесі опускання колони труб. Наводиться теоретичний аналіз тепlopотоків шківа основного стрічково-колодкового гальма бурової лебідки. Представлені схема гальмівного шківа зі всіма його ділянками відведення тепла та графіки теплових потоків. На основі аналізу існуючих технічних рішень відведення тепла від шківів та результатів аналізу тепlopотоків прогнозуються основні напрямки вдосконалення конструкції гальм бурових лебідок, які дозволяють збільшити термін їх експлуатації і покращити інші якісні показники гальмування.

Ключові слова: стрічково-колодкове гальмо, гальмівний шків, тепlopотік, основне гальмо, гальмівна система бурової лебідки

Статья посвящена анализу тепlopотоков шкива и оценке значения основного тормоза лебёдки буровой установки при основных технологических операциях. Отмечено негативное влияние высокой температуры тормозного шкива на его долговечность, а также качественные показатели торможения при опускании колонны труб. Приводится теоретический анализ тепlopотоков шкива основного ленточно-колодочного тормоза буровой лебёдки. Представлены схема тормозного шкива со всеми его участками отвода тепла и графики тепловых потоков. На основании анализа существующих технических решений отвода тепла от шкивов и результатов анализа тепlopотоков прогнозируются основные направления усовершенствования конструкций тормозов буровых лебёдок, которые позволяют увеличить термин их эксплуатации и улучшить другие качественные показатели торможения.

Ключевые слова: ленточно-колодочный тормоз, тормозной шкив, тепlopоток, основной тормоз, тормозная система буровой лебёдки.

The article is dedicated to the heat flow analysis of the pulley and the main brake evaluation of the drilling rig winch during the performance of the basic technological operations. The authors observe the high temperature negative influence of the braking pulley on its durability and the braking qualitative indices in the pipe string lowering process. The pulley heat flows theoretical analysis of the main band-block brake of the drawworks is given. The braking pulley scheme with all its sections of the heat removal and heat flow charts are presented. The main improvement directions of the drilling winch brakes construction are provided on the analysis of the existing technical decisions of the heat removal from the pulleys and the heat flow results, which help to increase their service life and improve other qualitative braking indices.

Key words: band-block brake, braking pulley, heat flow, main brake, braking system of the drawworks.

Вступ. Гальмівні механізми є невід'ємною, найбільш відповідальною частиною вантажопідйомальних машин, що призначені для зупинки, обмеження швидкості та утримання у зваженому стані вантажу. Високі вимоги до гальмівних механізмів забезпечують безavarійну експлуатацію вантажопідйомальних машин.

Гальмування швидкості вантажопідйомальних механізмів є наслідком створення значних сил тертя між шківами або дисками, що обертаються, та нерухомими елементами (колодками, стрічками, дисками тощо). Під час гальмування кінетична енергія рухомих мас і елементів підйомального механізма перетворюється на теплову, що спричиняє нагрівання складових частин гальм.

Існує багато типів гальм, які можна класифікувати за такими ознаками [4]:

напрямом дії зусиль натискання на гальмівний елемент з радіальним і осьовим замиканням;

конструкцією робочого елемента – колодкові; стрічкові, дискові, конічні тощо;

джерелом створення зусилля – ручне, пружинне, вантажне, гіdraulічне, пневматичне, електричне, комбіноване і т.д.

призначенням – стопорне (для зупинки) і обмежуюче швидкість (регулятори швидкості);

принципом дії – автоматичні і керовані оператором;

характером дії приводного зусилля – закритого типу (постійно загальмовані, що розгальмовуються тільки на період виконання певної операції), відкритого типу (загальмовуються тільки для зупинки механізму) та комбіновані (можуть працювати як в закритому, так і у відкритому режимах).

На даний час, як основні почали застосовувати диско-колодкові гальма бурової лебідки, але поки що кількісну перевагу в оснащенні бурових установок глибокого і надглибокого буріння мають стрічково-колодкові гальма. Основне гальмо бурової лебідки є одним з найбільш відповідальних механізмів бурової установки. Без основного гальма на буровій неможливо проводити жодних технологічних процес-

сів, що пов'язані з талевою системою. Від стану і надійності його роботи значною мірою залежить безаварійність і якість проведення спуско-підйомальних операцій з бурильними і обсадними колонами. Найскладнішим процесом в буровій установці для гальма є опускання бурильної та обсадної колони [1]. У процесі опускання колони труб на великі глибини гальмівні шківи стрічково-колодкового гальма можуть нагріватися до 800°–1000°C. Основною причиною прискореного виходу з ладу шківа і фрикційних накладок є висока температура на поверхні контакту шківа з фрикційними накладками. Нагрівання гальмівних шківів призводить до негативної зміни режимів гальмування. Крім цього, процес гальмування під час опускання викликає коливальні явища в талевій системі і обладнанні бурової установки, що спричиняють вихід з ладу талевого каната та іншого обладнання талевої системи бурової установки. Дослідженнями основного гальма бурової лебідки займалось і займається багато науковців. Існують різні підходи до вивчення процесів гальмування стрічково-колодковими гальмами бурової лебідки. Пропонуються різні способи відведення тепла від гальмівного шківа. Одним з таких способів є відведення тепла за допомогою рідини – водяне охолодження. Але цей спосіб має низку недоліків. Це значне ускладнення конструкції гальмівних шківів і всієї гальмівної системи, що призводить до значного збільшення вартості комплектуючого обладнання та різко ускладнює процес обслуговування і ремонту, особливо в зимовий період. Також пропонуються різні способи обдування робочих поверхонь шківів, в тому числі і газами. Проте і ці пропозиції широкого впровадження не знайшли з причини необхідності оснащення гальма спеціальними пристроями і механізмами, які, крім ускладнення конструкції, можуть бути джерелом забруднення повітря.

Отже, проблема інтенсифікації відводу тепlopotokів шківа стрічково-колодкового гальма бурової лебідки є актуальною.

Аналіз інтенсифікації відведення тепла на різних ділянках гальмівного шківа

Метою досліджень даної проблеми є: розроблення рекомендацій щодо створення більш раціональних систем охолодження поверхонь шківа стрічково-колодкового гальма бурової лебідки на основі результатів аналізу тепlopotokів шківа. Для зручності вивчення тепlopotokів шківа стрічково-колодкового гальма на рисунку 1 зображена схема перерізу гальмівного шківа, на якій позначені всі його ділянки, від яких можливе відведення тепла.

Ділянка A8-A9 ребра контактує з фрикційними накладками і є джерелом нагрівання у процесі гальмування. Ділянка A1-A2, A2-A3, A1-A14 контактує з сталевими дисками (боковими ребордами) барабана лебідки. На даних ділянках відведення тепла від шківа здійснюється сталевим диском за законом контакту металу з металом.




Рисунок 1 – Схема перерізу гальмівного шківа


На ділянках A3-A4, A4-A5, A5-A6, A6-A7, A7-A8, A9-A10, A10-A11, A11-A12, A12-A13, A13-A14 здійснюється відведення тепла повітрям, що контактує з даними поверхнями. Також короткочасно (при розгальмованій системі) відбуватиметься охолодження повітрям поверхні A8-A9. В даному випадку відведення тепла повітрям буде змінюватись у великому діапазоні. Інтенсивність відведення залежатиме від температури оточуючого повітря, частоти обертання шківів та інших чинників.

Пропонується провести аналіз тепlopotokів шківа стрічково-колодкового гальма бурової лебідки за спрощеними графіками, наведеними на рисунку 2.

Ділянки гальмівного шківа умовно представлені у вигляді прямих ліній, за допомогою яких побудовані графіки тепlopotokів з поверхонь шківа стрічково-колодкового гальма (рис. 2 а, б). Тут: А – довжина периметра шківа в перерізі; Q – тепло, що виділяється або поглинається; О – умовний нуль.

На рисунку 2, а вказано, що на ділянці A8-A9 відбувається накопичення тепла під час гальмування (контактування поверхні з фрикційними накладками). Тобто вище осі ОА – процес нагрівання, а нижче даної осі – процес охолодження (відведення тепла). Визначивши заштриховані площини, можна встановити ефективність охолодження шківа при виконанні різних технологічних операцій з буровою лебідкою.

На рисунку 2, б показано процес відведення тепла за відсутності гальмування. Розподіл тепла також відбуватиметься при повністю загальмованому основному гальмі, коли барабан лебідки не обертається. В першому випадку, коли фрикційні накладки не контактують з робочою поверхнею гальмівного шківа, барабан лебідки, а, відповідно, і шків будуть обертатися. Охолодження відбуватиметься досить інтенсивно. У другому випадку, коли фрикційні накладки притиснені до робочої поверхні шківа і барабан лебідки знаходиться в нерухомому загальмованому стані, рух повітря відносно поверхонь гальмівних шківів буде відсутній або мінімальний, отже інтенсивність відведення



а – під час гальмування; б – при відсутності гальмування;



зона накопичення тепла;



зона розсіювання тепла

Рисунок 2 – Графіки теплових потоків поверхонь шківа стрічково-колодкового гальма

тепла також буде мінімальною, робоча поверхня шківа буде термоізольована фрикційними накладками. Матеріал фрикційних накладок є досить низької теплопровідності. Тому охолодження робочої поверхні в даній ситуації буде незначним. За основу для початкового теоретичного дослідження взято існуючий тепловий розрахунок основного стрічково-колодкового гальма бурової лебідки [2].

У сталому тепловому стані все тепло, що виділяється під час гальмування, віддається навколошньому середовищу

$$Q_B = Q_1 + Q_2 + Q_3,$$

де: $Q_1 = (c_1 \Pi_1 + c_2 \Pi_2) \left[\left(\frac{173+t_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{273+t_2}{100} \right)^4 \right]$ – кількість теплоти, що випромінюється, кВт/год;

$c_1 = 2 \div 3 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ – коефіцієнт випромінювання від полірованої робочої поверхні гальмівного шківа з площею Π_1 ;

$c_2 = 8 \div 12 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ – коефіцієнт випромінювання від шорстких поверхонь з площею Π_2 ;

Π_1, Π_2 - площини поверхонь, з яких випромінюється теплота, м^2 ;

t_1 – температура нагрівання шківа, $^\circ\text{C}$;

t_2 – температура довкілля, $^\circ\text{C}$;

$Q_2 = c_3 \Pi_3 (t_1 - t_3) \cdot (1 - PB) \cdot 3,6$ - кількість теплоти, що відводиться конвекцією повітря під час нерухомого шківа, кВт/год;

$c_3 = 12 \div 25 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ – коефіцієнт тепловіддачі від нерухомого шківа повітря;

Π_3 – площа поверхні шківа, від якої відводиться теплота конвекцією, м^2 ;

$PB = 0,4 \div 0,6$ - відносна тривалість вмикання;

$Q_3 = (t_1 - t_2) \cdot PB \cdot \sum f_i \cdot c_{4i} \cdot 3,6$ - кількість теплоти, що відводиться конвекцією повітрям під час обертання шківа в кВт/год;

$\sum f_i$ - площа бокових кільцевих поверхонь шківа, м^2 .

$c_{4i} = 1,5 V_i^{0,8}$ – коефіцієнт тепловіддачі кільцевих поверхонь гальмівного (гальмівних) шківа, що обертаються, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$;

V_i – швидкість відповідних кільцевих поверхонь, $\text{м}/\text{s}$.

В наведений роботі [2] розглядається відведення тепла охолоджуючою рідиною, а також поглинання тепла допоміжним гальмом, і взагалі не беруться до уваги (рис.1) поверхні A1-A2, A2-A3 і A1-A14, які контактиують з сталевими дисками барабана лебідки. Поверхня A8-A9 є робочою поверхнею, а за відсутності контакту з фрикційними накладками (розгальмованний стан) проміжок між накладками і робочою поверхнею шківа буде незначним, тож охолодження відбудуватиметься за іншим принципом, ніж коли поверхня повністю відкрита. В даному випадку повинно враховуватись і те, що

фрикційні накладки є також нагрітими. Крім цього, охолодження водою гальмівних шківів, як вказувалось вище, на даний час використовується дуже рідко.

Для отримання найбільш об'єктивоній картини тепlopотоків шківа стрічково-колодкового гальма бурової лебідки необхідно провести експериментальні дослідження безпосередньо на реальній буровій установці. Для цього слід оснастити досліджувані поверхні давачами контролю зміни температури. Експериментальні дослідження на буровій доцільно проводити за різних погодних умов. Отримані під час експериментальних досліджень реальні результати можуть бути основою для вдосконалення методики теплового розрахунку основного гальма бурової лебідки.

Висновки. Крім сказаного вище доцільно взяти на озброєння ще деякі напрямки вдосконалення конструкції гальм, а саме [4]:

- зменшення маси гальм за рахунок раціональної конструкції і вдосконалення привода, маса якого буває досить значною (особливо у випадку нижнього розміщення бурової лебідки);

- покращення динамічних характеристик гальм: зменшення моменту інерції гальмівних шківів, значення яких може сягати значення моменту інерції барабана лебідки, а в деяких випадках значно перевищувати його; раціональний вибір жорсткості пружин і важільної системи, визначення оптимального часу замикання і розмикання фрикційних пар, а також раціональний зазор між фрикційнимиарами;

- підвищення надійності гальм шляхом вибору раціональних конструкцій гальмівного механізму в тому числі і його привода, правильного вибору матеріалів, автоматичного регулювання зазорів між робочими фрикційними поверхнями, синхронізація роботи всіх частин гальмівного механізму бурової лебідки і привода, використання уточнених методів розрахунку елементів гальма на довговічність;

- керування величиною гальмівного момента та оснащення гальмівного механізму приладом для визначення гальмівного моменту;

- підвищення роботоздатності гальм, значною мірою, залежить від стабільності динамічного коефіцієнта тертя у фрикційній парі, яку можливо зберегти шляхом вдосконалення конструкції для покращення тепловідведення, захисту від можливого потрапляння мастила та вологи, а також використанням приладів зворотного зв'язку (інформація про зміну динамічного коефіцієнта тертя).

Отже, крім вказаного вище, для покращення експлуатаційних показників стрічково-колодкового гальма необхідно створити інтенсивне примусове обдування повітрям або іншими газами всіх поверхонь гальмівного шківа, а також робочої поверхні фрикційних накладок в розгальмованому стані, збільшити поверхню шківа, яка випромінює (віддає) теплоту. Для можливості створення раціональних конструкційних рішень необхідно удосконалити систему

теплового розрахунку основного стрічково-колодкового та дискового гальма бурової лебідки, яка би враховувала всі ситуації, що виникають під час роботи основного гальма бурової лебідки.

Література

1 Ефимченко С.И. Расчёт и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов. Часть 1. Расчёт и конструирование оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. [текст] / С.И. Ефимченко, А.К. Прягаев. – М.: ФГУП изд-во "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2006. – 736 с. – ISBN 5-7246-0246-6.

2 Ильский А.Л. Расчёт и конструирование бурового оборудования: учеб. пособие для вузов. [текст] / А.Л. Ильский, Ю.В. Миронов, А.Г. Чернобыльский. – М.: Недра, 1985. – 452 с.

3 Вольченко А.И. Тормозные механизмы. [текст] / А.И. Вольченко, Д.А. Вольченко, Г.П. Рыбин. – Луганск: Луганский рабочий, 1995 – 285 с.

4 Иванченко Ф.К. Конструкция и расчёт подъёмно-транспортных машин / Ф.К. Иванченко. – К.: Вища школа, 1988. – 424 с. 2-е изд., перераб. и доп.

*Стаття надійшла до редакційної колегії
20.01.11*

*Рекомендована до друку професором
Б.В. Конеєм*